



# その差ハッキリ、下地剤効果!

## 樹脂ワックスの効果が断然アップ!

全般にビルメンテナンスは省力化が浸透しつつあります。  
ダブルベースは作業能率性を高める目的で高濃度タイプの下地剤として開発され、仕上剤の節約が可能になりました。



### 《特長》

#### 1 すぐれたシーラー性!

ペンギンダブルベースは密着性がよいので、樹脂ワックスを吸い込みやすい多孔質のタイルや摩耗の激しいタイルに塗布することにより、すぐれた下地を形成します。

#### 2 仕上げ剤の効果を倍増!

ダブルベースを下地剤として使用し、仕上げに樹脂ワックスを塗り重ねますと、光沢増加、耐汚染性、耐スリップ性、耐久性の効果がさらに向上します。

#### 3 作業能率性!

ダブルベースはレベリング性が良く、高濃度タイプなので、床の清掃作業時間の制約が厳しく、塗布回数を1回でも少なくしたい場合、最高の仕上がりを要求される場合には最適です。

化学タイル床用

# ペンギン ダブルベース

樹脂ワックス下地剤

業務用 NET.20ℓ

化学タイル床用

# ペンギン ダブルベース

樹脂ワックス下地剤

業務用 NET.20ℓ



## 用途

化学タイル床(ビニアスタイル、ビニールタイル、ラバータイル、アスタイル)、多孔質で吸水性の多い化学タイル床、出入りが多く摩耗の激しい場所の化学タイル床、その他コンクリート床やテラゾー床にご使用ください。

## 使用法

### 1 床の洗浄：

ペンギンダブルベースを塗る前にまず床の洗浄からはじめてください。

- 新しいタイル床や、水性ワックス(蝋ワックス)を塗布してある床の場合は、ペンギンハイダイヤクリン(強力床用洗剤)の20~40倍にうすめた液を使って洗浄・除去します。
- 古い樹脂ワックスを塗布してある床の場合は、ペンギンスーパークリン(樹脂剥離剤)の5~10倍にうすめた液を使って剥離・洗浄します。

### 2 十分な水拭き：

床を充分洗浄した後、汚れをすぐ取り、次にきれいなモップで水拭きをして(3回以上)床に洗剤分が残らないよう注意してください。

### 3 完全乾燥：

洗浄してきれいになった床を充分乾燥させてください。乾くまで(約20分位)歩かないでください。

### 4 下地剤の塗布：

ダブルベース20ℓ 缶よりバケツに塗布する分量を小分けして、きれいなモップに含ませ、やや絞り加減で床にうすくムラなく塗り拡げ完全に乾燥させてください。ダブルベースは1~2回塗り重ねますと充分効果を発揮します。

### 5 仕上げ剤の塗布：

ダブルベースの塗膜が完全にできあがったら、必ず仕上げに樹脂ワックスを1~2回塗り重ねて仕上げてください。

※ダブルベースの塗膜そのものはラバーマークがつきやすいのでダブルベースのみの塗布仕上げはお控えください。

## 《注意事項》

- 床表面の温度が5℃以下の時は使用しないでください。
- 一度使用したダブルベースは腐敗の原因となりますので、元の容器に戻さないでください。
- 保管場所については、ポイラー室のような極端に温度の高い所に置いたり、冬期には極端に温度の低い所に置いて凍結させないようにご注意ください。



ペンギンワックス株式会社

本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537) TEL.06 (976) 1451

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165) TEL.03 (387) 9381

名古屋支店 名古屋市瑞穂区妙音通1-10 (〒467) TEL.052 (824) 1711

大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537) TEL.06 (976) 1451

福岡支店 福岡市中央区六本松3-11-43 (〒810) TEL.092 (771) 9411

札幌営業所 札幌市白石区東札幌五条1-2-20 (〒003) TEL.011 (841) 2322

仙台営業所 仙台市卸町2-1-20 (〒983) TEL.0222 (99) 5161

高松営業所 高松市鶴市町9-0-3-1 (〒761) TEL.0878 (81) 5067

広島営業所 広島市西区中広町3-21-7 (〒733) TEL.082 (292) 2682

●お求めは